Příloha č. 4 - Seznam vybavení dodaného pronajímatelem

DRUH VYBAVENÍ	ROZMĚRY	POČET	POZNÁMKA, SPECIFIKACE
SKLAD – MÍSTNOST Č. 105			
Regál nerezový skladový 5 polic	d/š/v (mm): 1 000 × 400 × 1 800	1 ks	
Chladící skříň	d/š/v (mm): 600 × 615 × 1 855	2 ks	Tefcold UR400X1, Teplotní rozsah -2 až +8 °C, Hrubý / čistý objem 361 / 350 l, Klimatická třída 4, Nerezová ocel SS430, Interiér Bílá, 4 roštové police bílé, Rozměr polic 503 x 415 mm, Zámek Ano, Typ odtávání Automatické / Cyklus vypnutí, Typ chladiva R600a, Max. podmínky okolí 30°C at 55% RH, Energetická třída A, Roční spotřeba 237 kWh/rok, Denní spotřeba 0.65 kWh/24h
Mrazící skříň	d/š/v (mm): 777 × 745 × 1 895	1 ks	Tefcold UF 600 SS, Teplotní rozsah -22 až -18 °C, Hrubý / čistý objem 620 / 518 l, Rozměr polic GN2/1, Typ chladiva R290, Roční spotřeba 1478 kWh/rok, Denní spotřeba 4.05 kWh/24h
PŘÍPRAVNA – MÍSTNOST Č. 104			
Mycí stůl	d/š/v (mm): 1 700 × 800 × 900	1 ks	Stůl mycí s velkým dřezem na černé nádobí, roštová police, dřez 700x500x300mm velký odpad, pravá strana odkládací, spodní roštová police
Tlaková sprcha Plus (kohoutková)		1 ks	Provedení na stůl, zesílená hadice, koncovka New York
Saladeta GN 1/1 2-sekcová Rilling	d/š/v (mm): 950 × 680 × 825	1 ks	2-dveřová saladeta s nerezovým odklápěcím víkem a krájecím prkénkem kapacita: 270 litrů, pěnový odpařovací systém, konvekční chlazení, vypínač ON/OFF, termostat, automatické odmrazování a odpařování, rozmrazené vody, teplotní rozsah: +2 / +12°C, chladivo R290, 2 mřížky z nerezové oceli, 2 páry kolejniček, odolné proti převrácení, 2 tyče 527 mm, bez GN kontejnerů, příkon 230 V: 0,32 kW
Pracovní stůl	d/š/v (mm): 1 500 × 700 × 900	1 ks	Pracovní stůl jednoduchý s volným prostorem pro mrazničku, umývátko na ruce
Baterie stolní profi eco páková		1 ks	Stolní model, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko, robustní provedení, max. průtok (3 bar): 15 litrů / min,
Mycí stůl	d/š/v (mm): 1 700 × 700 × 900	1 ks	Mycí stůl s prostorem pro podstolovou myčku, dřez 500x400x250mm ve středu stolu, spodní prostor volný
Tlaková sprcha Plus (kohoutková)		1 ks	provedení na stůl, zesílená hadice, koncovka New York
Nástěnná police	d/š/v (mm): 1 000 × 300 × 40	5 ks	Celonerezové provedení, nosnost 60 kg
Myčka nádobí - podstolová	d/š/v (mm): 575 × 605 × 820	1 ks	REDFOX QQI 52 P je univerzální myčka pro talíře, sklo, šálky a příbory. Koš 500 × 500 mm, vstupní výška 365 mm a cykly 60/120/150s dávají jmenovitý výkon 60/30/24 košů/h. Spotřeba oplachové vody je 2,1 l/koš a integrované dávkování pracuje s mycím i oplachovým prostředkem.

BAR + KÁVA – MÍSTNOST Č. 103			
Výčepní stůl	d/š/v (mm): 2 200 × 700 × 900	1 ks	Výčepní technologie pod barem, 2 x dřez s odkapním prostorem, výčepní stojan Lindr Grand, ostřik a okap, 3 x kohout
Baterie stolní profi eco páková		1 ks	Stolní model, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko, robustní provedení, max. průtok (3 bar): 15 litrů / min
Chladící vitrína cukrářská černá	d/š/v (mm): 1 200 × 750 × 1 360	1 ks	Skvělá viditelnost produktů, LED osvětlení pod každou policí, teplotní třída 3M1, přední výklopné sklo, rovné přední sklo, zadní prosklené posuvné dveře, digitální termostat a teplotní displej, kolečka, snadné čištění filtru kondenzátoru
Stůl chlazený na GN Rilling 2 -sekcový - s pracovní deskou se dřezem	d/š/v (mm): 1 250 × 700 × 850	1 ks	Chladící stůl dvousekcový na GN1/1, agregát vpravo, provedení sekcí: 2x křídlové dveře, s pracovní deskou s umyvadlem 250 x 250 x 200 mm, příkon 230 V: 0,38 kW Zásuvka 2x GN 1/1 pro chlazené stoly Rilling - pravé provedení Zásuvka 2x GN 1/1 pro chlazené stoly Rilling - levé provedení / do středu
Baterie stolní profi eco páková		1 ks	Stolní model, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko, robustní provedení, max. průtok (3 bar): 15 litrů / min
Pracovní stůl	d/š/v (mm): 600 × 700 × 900	1 ks	Stůl nad ledovač, prostor volný pro ledovač
Výrobník ledu BREMA CB 249 chlazený vzduchem	d/š/v (mm): 390 × 460 × 690	1 ks	CB 249, produkce: 24 kg/24 hod, zásobník 9 kg, typ kostky: D - 13g, A - 18g, C-33g, vnější provedení: nerez SCOTCH BRITE, spotřeba vody l/kg: chlazení vzduchem (A) - 5,1 l
Pracovní stůl	d/š/v (mm): 1 200 × 700 × 900	1 ks	Stůl pod kávovar, otvor po oklep, šuplík na sedlinu, zbylý prostor skříňka na ukládání